

BVD 450 1500 I - S1

MONTAJE ESPECIAL (SUPLEMENTO DEL CATALOGO 194)

SPECIAL ASSEMBLY (SUPPLEMENT OF 194 CATALOGUE)



toningtec

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL FEATURES

		BVD 450 1500 I - S1
Gama de diámetros <i>Diameter range</i>	mm	D. 200 - 533
Máximo diámetro exterior de la pieza <i>Maximum external piece diameter</i>	mm	1.400
Longitud máxima de la pieza <i>Maximum piece length</i>	mm	1.400
Desplazamiento de la pieza hacia el exterior <i>Piece displacement (to the front part)</i>	mm	600
Peso máximo de la pieza <i>Maximum piece weight</i>	Kg	8.000
Velocidad de giro <i>Rotation speed</i>	r.p.m.	14 - 84
Motor del cabezal <i>Spindle motor</i>	kw	1,1 kw / 3.000 r.p.m.
Bomba aceite de bruñido <i>Honing oil pump</i>	kw	0,32
Capacidad de aceite <i>Oil capacity</i>	l	200
Voltaje <i>Voltage</i>		230/400 V 3PH + E
Frecuencia <i>Frequency</i>	Hz	50 - 60
Voltaje de maniobra <i>Manoeuvre voltage</i>		24 V A C
Potencia total instalada <i>Total power</i>	kw	6
Dimensiones máquina montada <i>Assembled machine dimensions</i>	mm	2925 x 2740 x (3850+1500)
Peso neto máquina <i>Machine net weight</i>	kg	1.200

Posibilidad de rotación de la pieza sobre si misma para bruñir agujeros no concéntricos

Itself piece rotation is possible to hone non concentrical holes

Fácil manejo y bajo mantenimiento / *Easy management and low maintenance*

Rápidas preparaciones / *Fast preparations*

Gran precisión de bruñido / *Large honing precision*

NOTA : Nos reservamos el derecho de modificar algunas especificaciones sin previo aviso.

NOTE : We reserve the right to change specifications without prior warning.



HONINGTEC, S.A.

C/ Sant Jaume, 8-14
08550 HOSTALET DE BALENYÀ
Barcelona (España)
Tel. 34-93 889 84 10 / 34-93 889 80 44
Fax 34-93 889 82 76
e-mail: honingtec@honingtec.com
<http://www.honingtec.com>

DISTRIBUIDOR / DISTRIBUTOR